



BT 1004

> Ficha Técnica del Producto



Descripción del producto

Grasa de Litio multipropósito, formulada con aceites minerales altamente refinados y aditivos extrema presión y antioxidantes. Su excelente característica de hidrorrepelencia le otorga una gran resistencia al arrastre por agua. Posee una alta estabilidad térmica y mecánica.

Aplicaciones

- Apta tanto para aplicación automotriz e industrial, para lubricación de chasis, punta de ejes, crucetas, niples, cojinetes planos y rodamientos, resistentes al agua y a la oxidación. Temperaturas de aplicación entre -20°C y 130 °C.

Análisis Típico

ENSAYOS	METODOS	RESULTADOS
Aceite base	-----	Mineral refinado
Tipo de espesante	-----	Jabón de Litio
Pto. de goteo en °C	ASTM D 566	180
Color	Visual	Marrón
Grado NLGI	NLGI	1
Penetración en 1/10 mm a 60 golpes	ASTM D 217	320
Four Ball carga de soldadura en Kg	ASTM D 2596	300 Kg

Riesgos para la salud y seguridad

- Efectos por sobre-exposición: El producto puede causar irritación a los ojos y/o piel. La ingestión del producto puede causar irritación y trastornos gastrointestinales.
- Ingestión: No inducir al vómito. Posible peligro de aspiración. Reciba atención médica inmediata.
- Inhalación: Retirar de la exposición, ventilar, suministrar aire fresco. Si experimenta tos, irritación o dificultades respiratorias concurrir al médico.
- Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua corriente. Recibir atención médica de inmediato.
- Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón después del uso. Si se presenta irritación concurrir al médico.
- Peligro de Incendio: Como medios de extinción utilizar, polvo seco, niebla de agua, espuma o anhídrido carbónico. No pulverizar ni arrojar agua directamente sobre el material.
- Derrame: limpiar el área con un limpiador adecuado. Evitar que el producto pase a la alcantarilla o desagües. Asegurar el cumplimiento de las regulaciones legales vigentes.

Importante

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES **0800-333-0160**. Para mayor información solicitar la correspondiente Hoja de Seguridad (MSDS) a nuestro departamento comercial.



www.bardahl.com.ar / info@bardahl.com.ar

Bardahl Lubricantes Argentina S.A División Productos Especiales
Pedro I. Rivera - Tel: (011) 4542-9155/9255/9355 - CP: 1430 - Bs. As. - Argentina