

4T MOTOS



1 L



20 Lts



204 Lts

Ficha técnica

Aceite lubricante mineral premium con la más alta tecnología antidesgaste y antifricción disponible.

¿POR QUÉ USARLO?

Porque las motos y sus motores trabajan a altas revoluciones por minuto y se encuentran exigidos constantemente, por ello es fundamental tenerlos bien lubricados, además debe el aceite proveer ingredientes detergentes y dispersantes que mantienen limpio el interior del motor que impiden la obturación de los conductos de lubricación.

BENEFICIOS

- Máxima protección. · Mas potencia. · Menor consumo de aceite. · Mantiene limpio el interior del motor.
- Menor costo de mantenimiento. · Evita el patinado del embrague. · Prolonga la vida útil del filtro y el motor.
- Indicado para motos de uso diario y continuo, utilizados como medio de transporte o herramienta de trabajo.
- Desarrollado para soportar condiciones críticas de uso en ciudades.

MODO DE USO

Agregar el producto en cada cambio de aceite según la frecuencia indicada por el fabricante de la moto. Puede agregarse entre cambios para reponer.

ANÁLISIS TÍPICO

ENSAYOS	MÉTODOS	RESULTADOS
Aspecto	Visual	Líquido oleoso cristalino
Color	Visual	Marrón claro
Densidad a 20°C en g/ml	ASTM D1298	0,878
Viscosidad a 40°C en cSt	ASTM D445	140 a 170
Viscosidad a 100°C en cSt	ASTM D92	16,5 a 21,5
Índice de viscosidad	ASTM D97	130 a 150
Viscosidad en Cp a -15°C	IB10-015	9500 máximo

*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especiales desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes de motores industriales o estacionarios.

Ante cualquier duda consultar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Para mayor información solicitar la correspondiente Ficha de Seguridad (FDS) a nuestro departamento comercial.

www.bardahl.com.ar / info@bardahl.com.ar

Bardahl Lubricantes Argentina S.A. División Productos Especiales
Pedro I. Rivera · Tel: (011) 4542-9155 / 9255 / 9355 · CP: 1430 · Bs. As. · Argentina

