

NO SMOKE PLATINUM

 400 cm³
 1 Lt

 20 Lts

 204 Lts

Ficha técnica

Aditivo para motores de 4 tiempos con alto consumo de aceite.

Disminuye notablemente las emisiones de humo en motores que queman aceite.

¿POR QUÉ USARLO?

Porque aumenta la viscosidad del aceite generando una película de mayor espesor mejorando el sellado entre aros y camisas, impidiendo que el aceite llegue a la cámara de combustión y se queme.

BENEFICIOS

- Gran reducción del consumo de aceite. · Aumenta el índice de viscosidad del aceite hasta un 40%.
- No modifica el SAE del aceite. · Reduce de la emisión de humo por el escape. · Suaviza los ruidos del motor.
- Evita el empastado de las bujías. · Restaura la compresión perdida. · Aumenta la presión de aceite. · Prolonga la vida útil del aceite. · Ayuda a preservar el medio ambiente.

MODO DE USO

Con el motor caliente agregue a un cárter de 4 litros el contenido del envase. Si lleva más cantidad de aceite agréguelo al 10%. Compatible con todo tipo de aceites lubricantes.

ANÁLISIS TÍPICO

ENSAYOS	MÉTODOS	RESULTADOS
Aspecto	Visual	Cristalino
Color	Visual	Ámbar
Densidad a 20°C en g/ml	ASTM D445	1000
Viscosidad a 100°C en cSt	ASTM D1298	0,880
Pto. De inflamación VA °C	ASTM D92	240

*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especiales desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes de motores industriales o estacionarios.

Ante cualquier duda consultar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Para mayor información solicitar la correspondiente Ficha de Seguridad (FDS) a nuestro departamento comercial.

www.bardahl.com.ar / info@bardahl.com.ar

Bardahl Lubricantes Argentina S.A. División Productos Especiales
Pedro I. Rivera · Tel: (011) 4542-9155 / 9255 / 9355 · CP: 1430 · Bs. As. · Argentina

